



Bestellen. Liefern lassen. Einschalten. Frei atmen.

[Jetzt bestellen](#)

Allgemeine Technische Daten

- Anzahl EC- Lüfter: 1
- Leistungsstufen Stufenlos
- Luftleistung max. Umluft 1600 m³/h
- Masse BxTxH: 644 x 701 x 2313 mm
- Regelung: Touch Control
- Ausführung: Standgerät
- Hauptschalter: Ja
- Filterwechselanzeige: Ja
- Anzahl Filtermedien: 2
- Vorfilter Filterklasse: ePM1 85 %
- Hauptfilter Filterklasse: HEPA H13
- Luftansaugung unten
- Luftauslass oben über Kopf, 3-seitig ausgerichtete Lamellen
- Gewicht: netto 177 kg / brutto 217 kg (inkl. Verpackung)

Schalleistung / Schalldruckpegel in dB(A)

- Schalleistung bei 400 m³/h 32 / Schalldruckpegel im Einsatzgebiet* bei 400 m³/h 24
- Schalleistung bei 1000 m³/h 49 / Schalldruckpegel im Einsatzgebiet* bei 1000 m³/h 41
- Schalleistung bei 1600 m³/h 61 / Schalldruckpegel im Einsatzgebiet* max. bei 1600 m³/h 53

*Schalldruck LpA bei Raumdämpfung 8 dB

Material / Farbe

- Material Gehäuse: verzinkter Stahl
- Farbe Gehäuse: Pulverbeschichtet RAL 9016
- Farbe Auslass/Fussgestell: Pulverbeschichtet, Farbton RAL 7012

Anschlussleistungsdaten

- Leistungsaufnahme bei 400 m³/h 20 W
- Leistungsaufnahme bei 1000 m³/h 95 W
- Leistungsaufnahme max. bei 1600 m³/h 310 W
- Volt- und Herzangabe 230 V ~ 50 Hz
- Länge Anschlusskabel 4.8m
- Nennspannungsbereich 200 – 277 V AC
- Nennstrom 2,3 A
- Absicherung Netz 16 A
- Feinsicherung F1 3,15 A
- Schutzklasse I (Schutzleiter)
- Umgebungstemperatur +5 °C – +45 °C
- Luftfeuchtigkeit " ≤ 90 % relative Feuchte nicht kondensierend"

Normen und Richtlinien: Hygiene-Konformität: VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 Teil 4 ÖNORM H 6021 und ÖNORM H 6020, SWKI VA 104-01 und SWKI 99-3 sowie EN 13779

Bestellen. Liefern lassen. Einschalten. Frei atmen.

[Jetzt bestellen](#)

* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 6150003 | WLR Aircube L weiss WESCO Luftreiniger | 3825.00 | 4138.05 |

Planungshinweise

Farbvarianten:

- Farbe standardmässig weiss (RAL 9016)
- Anthrazit (RAL 7012) und Wunschfarbe nach RAL auf Anfrage

Platzbedarf:

- Bei Verwendung der Gerätewandbefestigung beträgt das Gerätetiefenmass 851mm
- Min. Deckenhöhe zum aufstellen des Geräts (Kippmass) 2413 mm
- Min. Deckenabstand 100-200 mm
- seitlicher Wandabstand zu Gerät 1-3 Meter
- **Die Abstände zur Wand und Decke sind abhängig von der eingestellten Luftmenge am Luftreiniger**
- Platzbedarf: Bedienelemente auf der Geräterückseite müssen zugänglich sein für Filterwechsel - Türöffnungswinkel 90° sicherstellen
- Detaillierte Abmessungen und der Platzbedarf sind der Bedienungs- und Montageanleitung zu entnehmen

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch